

# Förebyggande/förberedande åtgärder för brand

Om du upptäcker en brand eller larmet går ska du göra följande:

- **RÄDDA**

Alla som är i akut fara. Använd ordinarie utgångar, eller nödutgångar.

- **LARMA**

1. Tryck på brandlarmknapp, det automatiska larmet larmar direkt till Räddningstjänsten. Har larmet gått behöver detta inte göras.
2. Ring 112. Var beredd att svara på följande frågor: Vad har hänt, var någonstans, vad brinner och i vilken del av byggnaden, saknas någon.
3. Ring 31100 till landstingets växel. Tala om var det brinner, vem som ringer och om närliggande avdelningar/hus behöver evakueras

- **SLÄCK**

Om du bedömer att du kan släck branden själv. Använd då den utrustning som finns på arbetsplatsen, centrumslang, handbrandsläckare av olika typer, vatten, skum och kolsyresläckare vid brand i kemiska eller elektriska härdar.

Stäng dörrar och fönster!

- **UTRYM**

Via närmaste ut- eller nödutgång till uppsamlingsplatsen. Använd aldrig hiss och undvik att passera genom rökfyllda utrymmen. Där genomgång är nödvändig – gå hukad eller kryp.

Ordningen som dessa punkter ska utföras i bestäms av omständigheterna.



För att kunna RÄDDA, LARMA och SLÄCKA måste du veta:

- Var sitter larmknapparna?
- Hur ser utrymningsplanen ut?
- Var finns utgångar, nödutgångar?
- Var är uppsamlingsplatsen och hur hittar du dit?
- Var finns släckutrustningen och hur fungerar den?
- Var finns nödduschar och ögonduschar?



Kontrollera regelbundet att:


- Utrymningsplanen och larmanordningarna fullt synliga?
- Utrymningsvägar fria och fungerar branddörrar?
- Släckredskapen åtkomliga?



## Vilken typ av detektorer har vi?

Vi har två typer av detektorer som kan sätta igång ett larm:

**värmedetektorer:** utlöses av värme, +70 grader.



Det finns också **rökdetektorer:** snabbast, reagerar även på vattenånga (inte lämpliga i personalrum)



Den detektor som har löst ut larmet blinkar rött.

Det finns en tavla i byggnaden som visar vilken detektor det är som utlöst larm, det är där brandombudet/den med gula västen ska möta upp räddningstjänsten.

Kan vi släcka själva bör vi känna till släckmaterialalet:  
Du bör orientera dig om var nödduschar och ögonduschar finns

### **Brandfilter:**

Förstahandsmaterial som ska användas när en person fått kläderna antända eller mot andra smärre bränder – typ små vätskebränder. Lägga alltid på brandfilten FRÅN huvudet MOT fötterna och tag själv skydd bakom filten.



**Slangskåp** med centrumrulle innehåller vatten.  
Tänk på att sätta på vattnet innan du springer iväg med slangen!



### **Avstängning** för gas

Stäng av gasen om du har möjlighet att göra det utan fara för dig själv.  
Mobila gasflaskor lämnas där de är.



## Olika typer av brandsläckare:

- A-släckare: Vatten Varm brandhärd med glöd:  
Trä, papper, textilier
- B-släckare: Pulver el. Kolsyra Kall brandhärd, vätskor,  
oljor, elektrisk utrustning
- AB-släckare: Vatten och tillsats-  
medel(skum) Ökar effektiviteten för A-  
släckare: trä, papper, textil,  
oljor, etc.



## Vanliga brandorsaker:

Några enkla saker att tänka på!

Se till att:

- Stickproppar, kablar vägguttag lagas när de är trasiga
- Inte använda trasiga elektriska apparater
- Levande ljus, den som tänder ansvarar för att de släcks
- Ha koll på obekanta personer
- Ha fria ytor omkring dataskärmar
- Förvara lösningsmedel och annat brandfarligt gods på avsedd plats (även slask)
- Dörrar och fönster till utrymningsvägar inte blockeras
- Branddörrar inte ställs upp med kil eller annat föremål



## Förvaring av brandfarlig vara:

- Bara dagsbehovet får förvaras på bänken
- Mindre mängder förvaras i ventilerade skåp på respektive lab eller i speciella kylskåp.
- Lagervaror förvaras i särskilda ventilerade skåp
- Skåpen skall vara märkta med symbol för brandfarlig vara, även förvaring av sprit, ytdesinfektion och klorhexidin.

Bär alltid det ”Gula kortet” på dig!